

| | | |
|----------------------------|--|---------|
| 製品名 | 21.5 インチ IP66/IP69K 防水モニター (ステンレススチールフレーム) | |
| LCD パネル | | |
| | 標準品 | 高輝度品 |
| IP レベル | IP66/IP69K 全面 | |
| アクティブスクリーンサイズ(cm) : | 47.7*26.95 | |
| 解像度 : | 1920*1080 | |
| 最大解像度 : | 1920*1080 | |
| カラー | 16.7M | |
| 輝度(cd/m ²) | 300cd | 1000 cd |
| コントラスト | 3000 : 1 | |
| 視野角 水平/垂直(°) | 178/178 | |
| バックライト種類/バックライト寿命(時間) | LED/50,000 | |
| タッチパネル | | |
| タッチ方式 | 抵抗膜 or 静電容量 | |
| タッチ接続方式 | USB | |
| 操作/機械仕様 | | |
| 動作温度(°C) | 0~50 | |
| 湿度範囲 | 10%-90% | |
| 製品重量(kg) | TBD | |
| フレーム材料 | ステンレススチール | |
| フレーム寸法(cm)D*W*H | 57.1*36.2*5.3 | |
| 取り付け方法 | VEST100*100 | |
| 電気供給 | | |
| 電源 | DC9~36V | |
| 消費電力(W) | TBD | |
| 外部コネクタ | | |
| 1x VGA | HDMI x1 | |
| 1x USB-Touch | 1x DC(3PIN コネクタ) | |
| 図面 | | |
| | | |
| UNIT: mm Tolerance: 0.5 | | |